





Zgrzewane worki filtracyjne

- W pełni zgrzewana konstrukcja worka filtracyjnego zapewnia 100% szczelność worka przy zachowaniu wysokiej wydajności.
- Worki filtracyjne dostępne z poliestry i polipropylenu.
- Materiały poddane jednostronnie obróbce termicznej w celu zabezpieczenia przed uwalnianiem się wolnych włókien do filtratu.
- Materiał filtracyjny wolny od silikonu.
- Worki filtracyjne zaopatrzone w elastyczny kołnierz samo-doszczelniający gwarantujący uszczelnienie się worka w gniazdach obudów workowych. Kołnierze zaopatrzone w uchwyty ułatwiające montaż i demontaż worka filtracyjnego w obudowach workowych



**Zgrzew podłużny
materiału filtracyjnego**



**Zgrzew materiał -
kołnierz
samo-doszczelniający**



Zgrzew dna filtra

Specyfikacja filtra:

Materiał	Włókniny Poliestrowe i polipropylenowe igłowane, kolendrowane jednostronnie
Skuteczność	1; 5; 10; 25; 50; 100; 200 µm
Kołnierz	Zgrzewany poliester zgrzewany polipropylen

Rozmiary - parametry

Materiał	Powierzchnia filtracyjna	Maksymalny przepływ ¹
01: Ø 180 x 430 mm	01: 0,24 m ²	01: 15 m ³ /h
02: Ø 180 x 810 mm	02: 0,48 m ²	02: 30 m ³ /h
03: Ø 100 x 230 mm	03: 0,08 m ²	03: 6 m ³ /h
04: Ø 100 x 380 mm	04: 0,16 m ²	04: 12 m ³ /h
Maksymalna temperatura pracy	Poliester 140 °C ; Polipropylen 90 °C	
Rekomendowana ΔP wymiany worka	1 – 1,5 bar	

¹ Dla cieczy o lepkości dynamicznej 1 mPa · s @ 20 °C.

Oznaczenia worków filtracyjnych

Materiał

Max. temp.

PO - włóknina polipropylenowa **100°C**

PE - włóknina poliestrowa **140°C**

Efektywność

dokładność filtracji - mikronaż

PO, PE - 1; 5; 25; 50; 100; 200 µm

Wykończenie

G - powierzchnia kalandrowana

Rozmiar

Rozmiar worka filtracyjnego

1 - Ø177/L=430 [mm]

2 - Ø177/L=810 [mm]

3 - Ø105/L=230 [mm]

4 - Ø105/L=380 [mm]

Powierzchnia filtra

0,24 m²

0,48 m²

0,08 m²

0,16 m²

Typ kołnierza

P - kołnierz polipropylen
samo-doszczelniający

PE - kołnierz poliester
samo-doszczelniający

WE - worek zgrzewany

PO 50 G2 P-WE