



wkład magnetyczny
zamontowany w stelażu

Wkłady magnetyczne

Służą do wychwytywania drobnych zanieczyszczeń magnetycznych z cieczy i gazów.

Wkłady magnetyczne są wykonane z wysoko energetycznych spiekanych magnesów neodymowych. Magnesy są umieszczone w rurach ze stali kwasoodpornej i mocowane w specjalnym stelażu. Stelaż wkłada się bezpośrednio do worka filtracyjnego.

Indukcja magnetyczna wkładów magnetycznych zapewnia trwałe wyłapywanie zanieczyszczeń magnetycznych bez możliwości ich oderwania się w wyniku działania przepływu. Worek filtracyjny dodatkowo filtruje kąpiel z zanieczyszczeń oraz zabezpiecza przed przedostaniem się zanieczyszczeń magnetycznych w czasie czyszczenia magnesów.

Wkłady magnetyczne skutecznie wychwytyują zanieczyszczenia w następujących mediach:

- woda
- ciecze myjące
- ciecze chłodzące
- benzyny
- oleje
- ciecze agresywne
- powietrze



mocowanie wkładów
magnetycznych w workach

Rozmiar wkładu magentycznego	Ø 51 x 350 mm	Ø 51 x 500 mm
Indukcja na powierzchni rury nad biegunami środkowymi	10.000 Gs (1 Tesla)	10.000 Gs (1 Tesla)
Obudowa	stal k.o. AISI304L	stal k.o. AISI304L
Typ obudowy workowej	ZCF-K1-1A	ZCF-K1-2A