



ABS

Filtry ABS nadają się do szerokiego zakresu zastosowań, takich jak filtracja piwa, wina, alkoholi i innych napojów.

Usuwanie drobnych cząstek w czyszczeniu elementów, usuwanie węgla aktywnego w systemach procesowych, filtracja końcowa w lakierach i wiele innych.

Ten bezszwowy worek do filtracji absolutnej jest ekonomicznym rozwiązaniem do wymagających zastosowań. Trzy oferowane modele skutecznie usuwają cząstki o wielkości od 15, 25 i 35 μm .

Ten wielowarstwowy worek zawiera polipropylen meltblown o zmaksymalizowanej zdolności zatrzymywania zanieczyszczeń oraz w pełni glazowaną konstrukcję zapewniającą filtrację bez obejścia. Idealny do absolutnej filtracji cząstek.

Główne Cechy Produktu:

- Filtracja absolutna
- Wysoce wydajny materiał meltblown z polipropylenu o długiej żywotności.
- Filtr ABS jest produkowany z mikrofibry.
- Zewnętrzna osłona zapobiega migracji włókien dzięki czemu zmniejsza się ilość odpadów.
- Duża objętość pustej przestrzeni oznacza dłuższą żywotność, większe obciążenie zanieczyszczeniami i mniejsze ilości odpadów.
- Łatwa wymiana skraca czas przestoju.
- Bez dodatków.
- Zamiennik dla FSIBOS i ACCUGAF
- CE, FDA, ISO 9001: 2015, ED 2002/72/EC

Specyfikacja techniczna:

Typ	Filtracja absolutna
Rozmiar	1. 407 x 178mm, 2. 813x178mm
Max przepływ	1. 10m ³ /h, 2. 20m ³ /h
Efektywność	5,15, 25,35 mikronów
Max temperatura	Polipropylen 80°C

Więcej produktów na stronie internetowej

Produkt spersonalizowany i wersja OEM