



BPOMF OA

Bezszwowy 3-warstwowy worek filtrujący z mikrofibry polipropylenowej


- Pochłaniający olej worek filtrujący wykonany z mikrofibry.
- Filtracja antykorozyjna.
- Worek filtrujący z mikrofibry to wyjątkowa wydajność w usuwaniu zanieczyszczeń, gdzie ważne jest zminimalizowanie przemieszczania się cząstek.

Worek składa się z trzech warstw:

- Warstwa wstępnego filtrowania, która usuwa zanieczyszczenia zgrubne
 - Warstwa główna, wykonana z bezszwowej mikrofibry (dla skutecznego zatrzymywania cząstek i adsorpcji oleju)
 - Zewnętrzna warstwa pokrywająca włókna, zapobiegająca ich migracji.
- Przeznaczony do zastosowań motoryzacyjnych, chemicznych i galwanicznych.

Kluczowe cechy produktu

- Polipropylenowa, trójwarstwowa konstrukcja jest wyraźnie skuteczna w adsorbowaniu węglowodorów z powietrza, gazu i strumieni wody.
- Zewnętrzna osłona zapobiega migracji włókien.
- Niepieniąca się mikrofibra zapewnia czystość produktu, wysoką wydajność i dłuższą żywotność.
- Duża objętość pustej przestrzeni oznacza dłuższą żywotność, większe obciążenie zanieczyszczeniami i mniejsze ilości odpadów.
- Łatwa wymiana skraca czas przestoju.



Specyfikacja techniczna:

Skuteczny dzięki galwanizacji i działaniu antykraterowemu

Rozmiar	1. 407x178mm, 2. 813x178mm
Średnica	OA (Materiał usuwający olej 25 mikronów z pokrywą)
Max ciśnienie	1,5 bara
Max temperatura	Polipropylen 80°C

Więcej produktów na stronie internetowej

Produkt spersonalizowany i wersja OEM